



1. Zachować ciągłość zbrojenia wieńców poprzez łączenie prętów na długości na zakład długości 54cm, a w miejscu krzyżowania się wieńców pręty zaginać na końcu w hak prosty długości 30cm i kotwić w wieńcu prostopadłym na całą grubość wieńca.
2. Zbrojenie wieńców łączyć (kotwić) w belkach i nadprożach na długości 54cm.
3. Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych i przed zamówieniem materiałów – informację o ewentualnych zmianach należy przekazać projektantowi.
4. W przypadku pojawienia się wątpliwości interpretacyjnych w zaproponowanych rozwiązaniach technicznych należy skontaktować się z projektantem dla ich jednoznacznego określenia.
5. W trakcie prowadzenia robót nie wolno dokonywać żadnych zmian i odstępstw w stosunku do projektu bez zgody projektanta potwierdzonych wpisem do dziennika budowy.

W2 wieniec żelbetowy 25x25cm, l=31,0mb
zbrojony 4 Ø14, strzemiona 104szt.
Ø6 co 30cm, l=0,95 m

| | | | |
|---------------------------------|--|--|--|
| Rysunek nr : | PROJEKT BUDOWLANY | | Projektant : mgr inż. arch. Maria Makara upr. 1/06SLOKK |
| K4 | Obiekt : 2. Budynek biurowo - socjalny -ETAP II | | mgr inż. Aleksander Makara upr. 164/93 |
| | Lokalizacja : Rudziczka, ul.Drozdów, dz. nr 1948/48 | | mgr inż. arch. Barbara Kłoczek |
| Skala : 1 : 75 | Rysunek : RZUT KONSTRUKCJI NAD PIĘTREM | Inwestor : NATALIA Sp. z o.o. 43-267 Rudziczka, ul. Drozdów 1 | Data : 04. 2016 r |